Bande adhésive Fixotop

Bande adhésive polyacrylate simple face

- Contribue à assurer l'étanchéité à l'air des parois.
- Adhésivité élevée et une bonne résistance au vieillissement.

Domaine d'emploi

La bande Fixotop est destinée à assurer la finition des dispositifs d'étanchéité à l'air mis en place à l'intérieur (pare-vapeur) et à l'extérieur (pare-pluie, écran de sous-toiture), de la gamme Siplast.

Mise en œuvre

- Décoller le film protecteur
- Appliquer la bande Fixotop sur un support propre et sec
- Veiller à bien maroufler lors de la mise en œuvre.

Bande adhésive Multifix MOB 2F

Colle en rouleau adhésive 2 faces, pour le traitement des raccords

- Contribue à assurer l'étanchéité à l'air des parois.
- Adhésivité élevée et une bonne résistance au vieillissement.

Domaine d'emploi

La bande Multifix MOB 2F permet de réaliser les raccords des écrans de sous-toiture HPV, les pare-pluie, les pare-vapeur et les barrières radiantes de la gamme Siplast, aux menuiseries, maçonneries et éléments en bois. Elle contribue à assurer l'étanchéité à l'air des parois. Elle peut aussi être utilisée, pour la jonction du pare-vapeur et de la bande de protection des pieds de voile (Fonda Bande DPC uniquement, pour le moment).

Mise en œuvre

- Appliquer la bande Multifix MOB 2F sur un support propre et sec, en décollant dans un premier temps, le film protecteur de la face destinée à être apposée sur le support (maçonnerie, bois, etc.).
- Appliquer la bande Multifix MOB 2F en appuyant fortement, afin d'épouser parfaitement la surface.
- Déposer le film protecteur de la face destinée à recevoir l'écran (pare-pluie, pare-vapeur, écran de sous-toiture).
- Veiller à bien maroufler lors de la mise en œuvre.

Conditionnement

Produit	Dimensions	Conditionnement indivisible
Bande adhésive Fixotop	75 mm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
Bande adhésive Multifix MOB 2F	19 mm x 30 m	Carton de 9 rouleaux

Siplast | 12, rue de la Renaissance – 92184 Antony Cedex | Tél. : 01 40 96 35 00 – Fax : 01 46 66 24 85 | www.siplast.fr