

DESRIPTIF

ZUTECK[®]Nettoyant FAT est un nettoyant puissant pour les matériaux poreux. Il nettoie et enlève les salissures d'origine végétales.

Une action immédiate peut être obtenue en rinçant avec un nettoyeur haute pression (pression légère).

ZUTECK[®]Nettoyant FAT peut également être appliqué et non rincé. L'eau de pluie fera office de rinçage. Dans ce cas, pour obtenir un résultat équivalent à un nettoyage à haute pression, il faudra une période de 5 à 6 mois.

Il est nécessaire de déposer les masses de végétaux (mousses...) avant le traitement pour obtenir un résultat optimal.

APPLICATION

ZUTECK[®]Nettoyant FAT peut être utilisé sur tous les supports minéraux poreux tels que : enduits de façades, terres cuites, pierres, bétons, bétons désactivés, bétons décoratif, dallages et pierres reconstitués, carrelages.

MODE D'APPLICATION

ZUTECK[®]Nettoyant FAT peut être appliqué au pulvérisateur.

Mise en œuvre

Pulvériser sur le support le **ZUTECK[®]Nettoyant FAT** à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser agir de 30 minutes et rincer à haute pression abondamment pour obtenir un résultat immédiat. Si des traces continuent à apparaître renouveler l'opération.

ZUTECK[®]Nettoyant FAT peut également être appliqué et non rincé. L'eau de pluie fera office de rinçage. Dans ce cas, pour obtenir un résultat équivalent à un nettoyage à haute pression, il faudra une période de 5 à 6 mois.

Il est nécessaire de déposer les masses de végétaux (mousses...) avant le traitement pour obtenir un résultat optimal.

CARACTERISTIQUES

- Nature : liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Aucune

Conserver le bidon fermé à l'abri du gel

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5L
- Bidon de 20L

Conserver le bidon fermé à l'abri du gel

CONSOMMATION

- 1 Litre pour 8m² à 12 m² selon supports

PRECAUTION

- Agiter avant emploi.
- Nettoyer le matériel avec de l'alcool ou de bio-solvant. Ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.
- Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, etc...
- Ne pas appliquer sur des matériaux polis et brillant
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.
- Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Ne pas diluer
- Avant toute application réaliser un essai au préalable.

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. **S26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** : Porter des gants appropriés. **S60**: Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes. D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

Danger



GHS05